

Datenblatt

Release: 01.07.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

3756.01

- Dachantenne für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Geräuscharmer Antennenstab
- Aktive GPS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses)
- 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set; 1 x Klebepad
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	TETRA	2G/3G/4G	2G/3G/4G	Freq 1	Freq 2	GPS
Frequenzen	380 - 410 MHz	698 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1575.42 MHz		
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤2:1			≤1,5:1		
Rauschmaß				1.7 dB typ.		
Entkopplung	≥15 dB	≥20 dB	≥20 dB			
Verstärkung				28±3 dB		
Gewinn	2 dBi			32 dBic.typ.		
Stromversorg.				+3,3...5,0 V 15...40 mA		
max. Leistung	25 W	4 W				
Steckverbinder	FAKRA(m) K	FAKRA(m) D		FAKRA(m) C		
Kabel RG174	0.195 m	0.23 m		0.15 m		



Datenblatt

Release: 01.07.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.261 kg
Abmessungen (B/H/L)	65 mm / 184 mm / 104 mm
EAN	
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	16.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Produktvarianten

- 3756.02

