


Datenblatt

Release: 01.07.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

3765.02 Dachantenne

- Dachantenne für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Bei Verwendung des Stabs 4664.11 werden 5 dBi Gewinn im TETRA-Band erreicht
- Aktive GPS-Antenne (Stromaufnahmeversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses)
- 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)
- 4685.11 Ersatzstab (TETRA 2dBi); 4664.11 Ersatzstab (TETRA 5dBi)
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	TETRA	TETRA	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	GPS
Frequenzen	380 - 395 MHz	406 - 410 MHz	698 - 796 MHz	880 - 960 MHz	1710-2170 MHz	2500-5300 MHz	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm						
Anpassung	≤ 1,5 : 1	≤ 2,0 : 1	≤ 3,0 : 1	≤ 1,4 : 1	≤ 3,0 : 1	≤ 2,3 : 1	≤ 1,5:1
Rauschmaß							1.7 dB typ.
Entkopplung	≥20 dB						≥35 dB
Verstärkung							28±3
Gewinn	2 dBi						32 dBic.typ.
Rückflussdämpfung							
Stromversorg.							+3,3...5,0 V 15...35 mA
max. Leistung	25 W		4 W				
Steckverbinder	FAKRA(m) I		FAKRA(m) D				FAKRA(m) C
Kabel RG174	0.19 m		0.23 m				0.15 m

Desay SV Automotive Europe GmbH
In der Buttergrube 3-7
99428 Weimar
Deutschland

T +49 3643 4771-0
F +49 3643 4771-190
E info@desaysv.eu
W www.desaysv.eu



Mehr Informationen über das Produktportfolio von Antennentechnik Bad Blankenburg finden Sie auf unserer Webseite:
<https://produkte-attb.de>

Datenblatt

Release: 01.07.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.181 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 181 mm / 103 mm
EAN	4045994051436
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Produktvarianten

- 3765.01
- 3765.05

