

Datenblatt

Release: 27.06.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4456.01 Klebeantenne

- Klebeantenne für den GPS-Empfang
- Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses
- Befestigung mittels Klebe-Pads auf Kunststoffflächen bei horizontaler oder leicht geneigter Betriebslage im Fahrzeug (z.B. Hutablage bzw. unterhalb der Heckscheibe)
- 1 x Klebeantenne
- Geeignet für den Einsatz im Fahrzeuginnenraum



Produktspezifikationen


Bänder	GPS
Frequenzen	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤1,5:1
Rauschmaß	≤2,0 dB
Verstärkung	28±3 dB
Gewinn	≥4 dBic.typ.
Stromversorg.	+3,0...5,5 V 15...40 mA
Steckverbinder	FME(f)
Kabel RG174	2 m



Datenblatt

Release: 27.06.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.064 kg
Abmessungen (B/H/L)	40 mm / 16 mm / 56 mm
EAN	4045994063354

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Technische Zeichnung

